



風速傳送器 IEL 定製品

VF-02-BHR系列

符合JIS T8202規範

風速

風量

監控用

VF-02-BHR200 (一般用) 風速、風量信號傳送器

VF-02-BHR300 (高溫用) 風速、風量信號傳送器

特點：

- 可測量高達200°C和高達300°C的寬溫度範圍。
- 可自由設定探頭長度。
- 可自由設定風速或風量測量範圍。
- 由24V DC供電。
- 類比訊號輸出，可以是電流(4~20mA)或電壓(0~●●V)。

主要規格

型號	VF-02-BHR200 VF-02-BHR300
顯示器	—
輸出	電流：4~20mA 電壓：0~(10V以內)V
電源	DC 24V
尺寸 / 重量	90 × 130 × 250mm / 約800g

※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。



訂製生產，請選擇以下項目

①	測定項目 (風速或風量) 以及測定範圍	☐ (a) 風速：0 ~ () m/s
②		☐ (b) 風量：(m ³ /min)：0 ~ () m ³ /min
		☐ (c) 風量：(m ³ /h)：0 ~ () m ³ /h
③	風溫補償範圍	☐ 0 ~ 200°C (機種名稱：VF-02-BHR200)
		☐ 0 ~ 300°C (機種名稱：VF-02-BHR300)
④	風管形狀 (風量測定時) ※如果選擇風速測定，則不需要填寫此項。	☐ 圓形管道：內徑 () mm
		☐ 方形管道：內寬 () mm × 高 () mm
⑤	輸出方式	☐ (a) 電流輸出：4 ~ 20mA
		☐ (b) 電壓輸出：0 ~ () V (電壓範圍可變更)
⑥	輸出電纜及電源接線方式	☐ 端子台
⑦	感測探頭形狀	☐ (a) φ10 帶指向性窗型
		☐ (a-1) φ10×300mm
		☐ (a-2) φ10×600mm
⑧	感測探頭長度	☐ (x) 300mm以上無法製作
		☐ φ10×() mm
⑨	是否附帶感測探頭管道安裝座 (選配件)	☐ 有
		☐ 無