



風速傳送器 IEL 定製品

VF-02-BLR系列 符合JIS T8202規範

風速

風量

監控用

特點：

- 可測量高達200°C和300°C的寬溫度範圍。
- 探頭形狀和電纜長度可任意客製化。
- 風速或氣流測量範圍可任意客製化。
- 可加裝上下限警報觸點繼電器。
- 工作電壓為AC 100V (也可客製240V) 。
- 7段紅色LED顯示屏，即使在黑暗的工作場所也能清晰可見。
- 類比訊號輸出可客製化為電流 (4-20mA) 或電壓 (0-10V)



主要規格

型號	(a) VF-02-BLR200 或 VF-02-BLR300 (b) VF-02-BLR200/HL 或 VF-02-BLR300/HL (帶上下限警報接點) (c) VF-02-BLR200/HH 或 VF-02-BLR300/HH (帶上限警報接點) (d) VF-02-BLR200/LL 或 VF-02-BLR300/LL (帶下限警報接點)
顯示器	紅色七段LED燈
輸出	電流：4~20mA 電壓：0~(10V以內)V
電源	AC 100V ±10V 50-60Hz (另有AC100~240V 規格可供選擇)
尺寸 / 重量	210 × 97 × 230mm (VF-02-BLR/HL為 210 × 97 × 280mm) / 約4kg

※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

訂製生產，請選擇以下項目

①	使用電源	☐ (a) AC_100V ☐ (b) AC_100 ~ 200V ☐ (c) 其他 (請註明：)
②	測定項目 (風速或風量) 以及測定範圍	☐ (a) 風速：0 ~ () m/s
③		☐ (b) 風量：(m ³ /min)：0 ~ () m ³ /min
		☐ (c) 風量：(m ³ /h)：0 ~ () m ³ /h
④	風溫補償範圍	☐ 0 ~ 200°C ☐ 0 ~ 300°C ☐ 0 ~ 500°C
⑤	風管形狀 (風量測定時) ※如果選擇風速測定，則不需要填寫此項。	☐ 圓形管道：內徑 () mm ☐ 方形管道：內寬 () mm × 高 () mm
⑥	輸出方式	☐ (a) 電流輸出：4 ~ 20mA ☐ (b) 電壓輸出：0 ~ () V (電壓範圍可變更)
⑦	上述連接方式	☐ (a) 附 Y 型端子和連接器的纜線 [纜線長度 () 公尺] ☐ (b) 配線端子
⑧	自動恆定設定 (可變範圍為 1~20 秒)	☐ (a) 是
⑨	溫度顯示 (選用功能)	☐ (a) 是 ☐ (b) 否
⑩	上下限警報觸點 (選購附加功能)	☐ (a) 無 ☐ (b) 帶上下限警報觸點 (型號：VF-02-BLR/HL) ☐ (c) 帶上限警報觸點 (型號：VF-02-BLR/HH) ☐ (d) 帶下限警報觸點 (型號：VF-02-BLR/LL)
⑪	感測器探頭形狀	☐ (a) φ10 方向視窗類型
⑫	長度為300mm或更短的感測器探頭 (*) 無法製造。	☐ (a-1) φ10×300mm + φ19×50mm ☐ (a-2) φ10×600mm + φ19×50mm ☐ (a-3) φ10×()mm + φ19×50mm
⑬	感測器電纜長度 (超過5公尺需額外收費)	☐ (a) 5米 ☐ (b) ()米 [請註明]
⑭	感測器探頭管道安裝支架 (選購部件) 的可用性	☐ (a) 是 ☐ (b) 否
⑮	可追溯性校準證書 (可選檔案)	☐ (a) 是 ☐ (b) 否